PGG 8/3

Потужний синхронний генератор PGG 8/3 з постійною віддаваною потужністю 7 кВт, оснащений 4-тактним бензиновим двигуном і 25-літровим паливним баком. Для автономного живлення однофазним і трифазним струмом.



Stage V

4–8 h

Артикул	1.042-209.0

Технічні дані

		4054278547947
Напруга	В	400
Рівень звукового тиску	дБ(А)	76
Номінальна потужність	кВт	2
Номінальна потужність (трьохфазний струм)	кВт	7
Потужність	кВт	2,5
Потужність (трьохфазний струм)	кВт	макс. 7,5
Тип приводу		Бензин
Робочий об'єм	см³	440
Потужність двигуна	кВт / л.с.	9 / 12,2
Витрата палива	л/год	4,5
Ємність бака	л	25
Час роботи при 50% потужності	год	7
Час роботи при 100% потужності	год	5,5
Вага (з упаковкою)	кг	99,625
Маса (без приладдя)	кг	89,7
Розміри (Д × Ш × В)	мм	743 × 713 × 670

Комплектація поставки

- Індикатор режиму роботи
- Вихід постійного струму (12 В)
- Ступінь захисту IP 23
- Система захисту від нестачі мастила і перевантаження
- Показник рівня палива
- 1-фазна штепсельна розетка типу F (із захисним контактом)
- 3-фазна штепсельна розетка CEE (16 A)
- Автоматичне регулювання напруги (AVR)

PGG 8/3, 1.042-209.0, 2026-11-19



Виняткова простота використання

- Висока мобільність завдяки складаний штовхаючій ручці і шинам із захистом від проколів
- Електричний стартер забезпечує легкий запуск бензинового двигуна.



Висока надійність та безпека

- Завдяки захисту від перевантаження і нестачі масла, а також сталевій трубчастій рамі апарат забезпечує максимальну безпеку оператору.
- З автоматичним регулятором напруги (AVR) для роботи чутливих електронних пристроїв.



Можливість використання апаратів високого тиску Kärcher

- Дозволяє експлуатувати апарати високого тиску в місцях без централізованого електропостачання.
- Сумісність із деякими 3-фазними апаратами високого тиску.

PGG 8/3, 1.042-209.0, 2026-11-19