

# B3

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР



## Свойства и преимущества

- Литий-железо-фосфатный (LiFePO4) аккумулятор
- Модульная конструкция, легкость сборки, быстрый в установке (крепеж для параллельного подключения в комплекте)
- Высокая энергоёмкость
- Естественное охлаждение с опциональной возможностью установки обогрева / вентиляции
- Широкий температурный диапазон от -20 до +50 °C



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	B3
Номинальная энергоёмкость [кВт·ч]	3,6
Номинальная емкость [А·ч]	75
Номинальное напряжение [В]	48
Макс. ток непрерывного разряда [А]	50
Макс. ток непрерывного заряда [А]	50
Предельное напряжение заряда [В]	54
Предельное напряжение разряда [В]	42
Вес нетто [кг]	30
Размеры [Ш x Д x В, мм]	400*360*133,5
Степень защиты	IP20
Срок службы [Циклов] <sup>1</sup>	6000
Температурный диапазон заряда	0~50 °C
Температурный диапазон разряда	-20~50 °C
Коммуникационные возможности	CAN / RS485
Возможность параллельного подключения	Не более 40 модулей параллельно
C-рейтинг	0,5C

[1] Условия испытаний: 0,2C заряд / разряд, при 25 °C, 80% глубина разрядки