SINUS PRO 850 E PLUS 12/230V (500W/850VA) АВАРІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL, LIFEPO4]



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SPM08012M

EAN
5904100452651

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Аварійні джерела живлення SINUS PRO E PLUS (підлогові, AGM/GEL/LiFePO4)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-850-e-plus-12-230v-500-850...

ПРО ТОВАР

SINUS PRO 850 E PLUS 12/230V (500W/850VA) — це аварійне джерело живлення, призначене для безперебійного живлення систем центрального опалення, комп'ютерів, серверів, автоматичних воріт, пристроїв автоматики та електроінструментів. W разі зникнення мережевої напруги 230VAC автоматично перемикається на живлення від акумулятора, забезпечуючи подальшу роботу підключених пристроїв і захист від втрати даних.

Пристрій поєднує функції перетворювача DC/AC із чистою синусоїдою, аварійного перемикача UPS, зарядного пристрою для акумулятора та стабілізатора мережевої напруги AVR. Чиста синусоїда на виході дає змогу живити пристрої індуктивного характеру.

Кольоровий дисплей дає змогу контролювати найважливіші робочі параметри, зокрема стан живлення, заряджання та акумулятора. Джерело живлення сумісне з акумуляторами AGM, GEL і LiFePO4 з напругою 12 VDC. Акумулятор не входить до комплекту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (миттєва)**	850VA
	Номінальна потужність (безперервна)	500W
	Дисплей	LED (показники: робота, заряджання, акумулятор)
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270 VAC
	Вхідна частота	45-65 Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230 VAC ±3% для інвертора / 216-245V для AVR
	Вихідна частота	50/60 Hz ±0.3Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення сигналу (THD)	≤ 3%
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	12 VDC
	Макс. струм заряджання	15A
	Вибір струму заряджання	3A / 5A / 10A / 15A
	Напруга заряджання	13.9V-14.5V (циклічний режим) / 13.3V-13.9V (буферний режим)
Захист і функції	**Захист**	Перевантаження, висока температура, висока/низька вихідна напруга, низька напруга акумулятора, коротке замикання, перезаряджання, надмірне розряджання, зворотна полярність
Умови експлуатації	**Робоча температура**	0 - 40 °C
	Вологість під час експлуатації	10% ~ 90% % відносної вологості (без конденсації)
	Температура зберігання	-15 - 45 °C
Габарити/Вага	**Габарити пристрою**	138 x 226 x 155 mm
	Маса нетто	4,5 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	285 x 175 x 198 mm
	Маса індивідуальної упаковки	4,8 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:05

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.