

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Акумуляторна батарея
Номінальна напруга	51.2 В
Номінальна ємність	100 А·год (0,2С до 43.5В при t-25С)
Тип монтажу	19 "стійка / настінний
Особливості	ступінь захисту IP35
Максимальний струм заряду	100 А
Тип терміналів	M6
Кількість циклів заряд-розряд	>4000 циклів при 1С, DOD=80% / SOH=80% / >6000 циклів при 0.25С, DOD=80%/SOH=80%
Діапазон робочої напруги	45-57 В
Струм заряду номінальний	20 А
Інтерфейси обміну даними	RS232 / RS485
Індикатори	ALM / RUN / SoC
Сигнали та попередження	перезаряд / коротке замикання / перегрузка за струмом / перегрівання / захист від переохолодження / перезавантаження
Охолодження	пасивне
Струм розряду (імпульсний)	160 А
Максимальний струм розрядки	100 А
Паралельне підключення	до 16 шт
Послідовне підключення	не допускається
Напруга відсікання розряду	43.5 В
Оптимальна робоча температура	-3°С - +65°С заряд / -23°С - +65°С разряд / +10°С - +25°С рекомендовано
Комплектація	батарея 1 шт / екран LCD інтегрований у батарею 1 шт / проводи постійного струму червоний/чорний 2 шт / кабель комунікаційного підключення 1 шт
Висота	
Вологість	5-95% без конденсації
Сертифікація	ISO9001 / ISO14001 / CE / TLC / TÜV / IEC62133
Колір	чорний
Вага	47 кг
Габарити, (ДхШхВ), мм	155 x 442 x 480
Вага	44.90 кг
Довжина	570 мм
Висота	230 мм