

TITAN70IN CJ

gorenje
Life Simplified



HI-NANO



Технологія багатошарового очищення повітря



Інверторний кондиціонер



Швидке охолодження



Фільтр з активованим вугіллям



Інтелектуальне керування через Wi-Fi



Інтелектуальний голосовий контроль кондиціонера



Функція самоочищення



Інтелектуальний режим: автоматичний контроль температури



Функція I Feel: Віддалене управління кондиціонером



Функція «Захист від замерзання»



24-годинний таймер



Автоматичний перезапуск



Самодіагностика й автоматичний захист



Дімер

Подвійний злив води



<https://www.gorenje.ua/uk/product/20011465>

Тип блоку: **Внутрішній блок**

Тип монтажу: **Настінний**

Управління: **Дистанційне керування**

Wi-Fi керування: **Вбудовано**

Діапазон робочих температур при обігріві (°C): **-22- 24**

Діапазон робочих температур при охолодженні (°C): **-15 - 50**

Температура нагрівання (°C): **16-30**

Компактний дизайн

Кнопка ручного управління

Режим роботи: **Інверторний**

Холодоагент: **R32**

Функція пам'яті позиції жалюзі

Два способи підключення дренажу: **Справа чи зліва**

Коефіцієнт EER: **3.5**

Клас енергоспоживання при опаленні: **A++**

Ступінь швидкості вентилятора зовнішнього блоку: **3**

Категорія кондиціонера на ринку: **Роздільний**

Ступінь швидкості вентилятора внутрішнього блоку: **7**

Охолодження (БТЕ/год): **24000**

Обігрів (БТЕ/год): **24000**

Пульт дистанційного керування виконує роль термостату

Прихований світлодіодний дисплей

Дімер

Самодіагностика

Автоматичний внутрішній вентилятор

Розраховане навантаження нагрівання (Pdesignh) — середньостатистичне опалювання: **5 кВт**

Заявлена потужність (Pdh(Tj)) — середньостатистичне опалювання: **5 кВт**

Простота обслуговування

Огляд стану

Потужність охолодження: **7 кВт**

Потужність осушення: **2.2 л/год.**

Діаметр трубки відводу конденсату: **18 мм**

4 в 1: з вітаміном С, катехіновий, з іонами срібла та HEPA-фільтр з активним вугіллям

Автоматичний режим

Автоматичне поновлення роботи

Функція самоочистки

Захист від замерзання

Нічний режим: **Так, 1**

Турбо режим

Охолодження

Опалення

Підсушування повітря

Вентиляція

24-годинний таймер

Голосове керування

Генератор режиму Hinao

Мінімальний рівень шуму: **63 дБ(А)**

Потужність опалення: **7,500 Вт**



Гідрофільна й антивірусна алюмінієва пластина



Захист від плісняви



1W Очікування (1 Вт)

Споживання електроенергії у режимі очікування: **1 Вт**

Частота: **50 Hz**

Потужність охолодження: **7,000 Вт**

Холодагент: **1.5 г**

Мінімальний звуковий тиск: **32 дБ(А)2x10-5Pa**

Максимальний звуковий тиск: **45 дБ(А)2x10-5Pa**

Приєднувальна потужність при опаленні: **2,100 Вт**

Приєднувальна потужність при охолодженні: **2,000 Вт**

Шасі зовнішнього блока з підігрівом

Мінімальний повітряний потік: **750 м³**

Максимальний повітряний потік: **1,100 м³**

Діаметр трубки для рідини: **9.53 мм**

Діаметр трубки для газу: **15.88 мм**

Максимальна довжина трубки: **20 м**

Максимальна різниця висоти: **15 м**

Номінальна сила струму при охолодженні: **8.9 А**

Номінальна сила струму при опаленні: **9.4 А**

Коефіцієнт SEER, охолодження: **7,9**

Коефіцієнт SCOP, опалення: **4,6**

Коефіцієнт COP: **3.57**

Мінімальний звуковий тиск: **32 дБ(А)2x10-5Pa**

Максимальний звуковий тиск: **45 дБ(А)2x10-5Pa**

Розміри (шхвхг): **99.8 × 32.5 × 22.7 см**

Розмір упакованого приладу (шхвхг): **106 × 39 × 31.5 см**

Вага нетто: **12 кг**

Вага брутто: **14.45 кг**

Споживання електроенергії у режимі очікування: **1 Вт**

Номінальний струм: **5 А**

Шифр приладу: **20011465**

EAN код: **3838782696398**